



## CLARITE® 1000 FACHADEIRA BRANCA COM REFORÇO

“Tecido técnico” consistente em monofilamento de polietileno de alta densidade em forma de malhas de 4 fios/cm no urdume e 3 fios/cm na trama. Reforço no sentido do urdume (comprimento) a cada 09cm.

### DADOS TÉCNICOS

-Densidade	: 4 x 3 fios / cm
-Peso	: 65 g / m <sup>2</sup>
-Resistência à tração longitudinal	: 537kg / m
-Resistência à tração transversal	: 410 Kg / m
-Largura	: 1,5m / 3,0m
-Comprimento	: 100m
-Sombreamento proporcionado	: 09%
Borda “ourela” reforçada com fios da trama reintroduzidos, possibilitando assim emendar grandes quantidade de tela na largura.	

### CARACTERÍSTICAS

#### ·FILAMENTOS

Polímero utilizado:	HDPE
Cor disponível:	Branca
Estabilizador :	Anti-UV
-Estabilizador :	Antioxidante
Título:	720 Denier
Tenacidade:	2,90 g/Denier
Alongamento máximo a ruptura:	40%
Máxima temperatura de uso:	80°C
Estabilidade dimensional:	±3%

### APLICAÇÕES

Proteção de fachadas na construção civil, protegendo áreas vizinhas da obra/construção contra queda de ferramentas, alvenaria, e materiais durante toda a fase da obra. Conforme ABNT NR18.

### GARANTIA

Durabilidade: Tela testada de acordo com o plano de inspeção e ensaio Equipesca. A garantia do produto é de 07 anos contra defeitos de fabricação e durabilidade em condições normais de uso.

Esta garantia não cobre danos causados após sua instalação, como cortes, queimaduras, produtos químicos ou qualquer outro produto que altere a resistência molecular da rede.

A Equipesca não se responsabiliza por danos causados a terceiros, decorrentes de problemas e defeitos na instalação da tela.

**clarite®**

